

TİP TYPE	ANMA GÜCÜ RATED OUTPUT		ANMA GÜCÜNDE ÇALIŞMA DEĞERLERİ PERFORMANCE AT RATED OUTPUT						KALKIŞ DEĞERLERİ STARTING DATA		Devrilme Moment Oranı Breakdown Torque Ratio	Kondansatör /Capacitor	Yaklaşık Ağırlık B3 Weight appx. kg
			Hız Speed	Akım Current	Moment Torque	Güç Katsayısı Power Factor	Verim Efficiency	Akım Oranı	Moment Oranı				
								Is/In	Ms/ Mn				
kw	HP	V	n rpm	In A	Mn Nm	cos ø	η %			Mk/Mn	C μF		

2 KUTUPLU - 3000 d/dak. 2 POLES- 3000 RPM

56 2B M	0.18	0.25	230	2830	1.25	0.61	0.95	62.1	3.40	0.36	1.70	6	3.00
63 2B M	0.25	0.34	230	2795	1.65	0.85	0.90	66.6	3.20	0.35	3.00	8	4.00
63 2C M	0.37	0.50	230	2790	2.70	1.26	0.90	61.4	3.07	0.32	2.50	12.5	4.40
63 2E M	0.37	0.50	230	2700	3.60	1.26	0.98	70.0	2.40	0.37	3.00	15	5.35
71 2DC M	0.55	0.75	230	2820	3.90	1.88	0.98	62.5	3.15	0.35	2.35	18	5.40
71 2CC M	0.75	1.00	230	2810	5.00	2.56	0.97	65.0	2.77	0.35	1.80	20	6.35
80 2C M	1.1	1.5	230	2800	6,90	3.76	0.95	74.0	3.74	0.35	1.8	35	9.40

4 KUTUPLU -1500 d/dak. 4 POLES- 1500 RPM

56 4A M	0.12	0.16	230	1390	1,35	0.83	0.89	0.42	2.2	0.50	2.3	5	2.8
63 4B M	0.18	0.25	230	1400	1.70	1.23	0.90	64.7	2.4	0.45	1.96	8	4.05
71 4A M	0.25	0.34	230	1415	2,20	1.7	0.87	62.0	2.6	0.33	1.8	10	4.8
71 4B M	0.37	0.50	230	1420	2.60	2.48	0.95	67.8	3.4	0.38	1.8	15	5.7
80 4A M	0.55	0.75	230	1461	4.30	3.65	0.86	60.4	3.5	0.32	2.0	25	8.3
80 4B M	0.75	1.0	230	1420	4.45	5.08	0.98	70.8	3.6	0.35	1.8	30	9.0